


# PRODUKT-INFORMATION

## MEGA-FLOCK PRO

### AUFBAU DER FOLIE:

Flock Qualität "MEGA-FLOCK" PRO



### PARAMETER:

Textil	Temperatur	Zeit	Druck
Baumwolle	170 °C	18 sec.	mittel
Baumwolle/Polyester Mischgewebe	170 °C	18 sec.	mittel
Polyester/Acryl Mischgewebe	170 °C	18 sec.	mittel
Polyester bedruckt mit Sublimation	170 °C	18 sec.	mittel

Der Träger kann warm oder kalt abgezogen werden !

### VERARBEITUNG:

Schneiden auf dem Plotter unter Verwendung eines 45 Grad Standard-Messers. Sollten Probleme, je nach Plattertyp auftreten, so kontaktieren Sie uns umgehend. Oft empfehlen wir dann die Verwendung eines 60 Grad Messers. Die Folie ist im Normalfall auf allen gängigen, qualitativ guten Plottern zu schneiden.

Seitenverkehrtes Schneiden durch den hinten aufgetragenen Schmelzkleber bis auf die Oberfläche der Übertragungsfolie.

Nach dem Entgittern den geschnittenen "Flock" mittels einer Transferpresse übertragen (siehe oben). Sofern die Folie nicht genügend auf dem Textil haftet, kann ggf. ca. 3-4 Sekunden nachgepresst werden.

Wir empfehlen ausdrücklich eine Anwendungsprüfung an den verwendeten Materialien: