

POLI-FLEX 4675

Produktinformation

Heißsiegelfähiges Polyestergewebe (weiß) speziell entwickelt für den Sublimationsdruck.

Durch die Applikation einer Schutzabdeckung auf der Heißkleberseite kann nach dem Druckvorgang das Motiv mit allen marktüblichen CAD/CAM Plottern geschnitten werden. Das Polyestergewebe lässt sich problemlos entgittern.

Poli-Flex 4675 wird verwendet für den Druck von Logos und Motiven, die auf Sport-, Freizeit- und Berufsbekleidungen appliziert werden. Aufgrund der homogenen Oberfläche entsteht ein Druckergebnis mit kräftigen und brillanten Farben.

Anwendung

- Transferpapier mit Sublimationstinte (spiegelverkehrt) bedrucken.
- Sublimationspapier auf das Textil legen und das Motiv mittels Heizpresse bei 190°C und mittlerem Druck während 40 - 50 sec. übertragen.
- Bedrucktes Polyestergewebe auf das Textil aufbügeln (170 - 175°C, 15 - 20 sec., mittlerer Druck).

Eigenschaften

- Waschbar bis 90°C. Für den Trockner geeignet. Es wird empfohlen, das Textil beim Waschen auf links zu drehen.

Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.

Aufgrund der vielfältigen Einflüsse, die sich aus der Herstellung und Übertragung der Transferfolie, der Materialbeschaffenheit der Trägerstoffe sowie den Wasch- und Reinigungsbedingungen ergeben, kann sich verständlicherweise die Produkthaftung nur auf das unverarbeitete Material beziehen.

Standardabmessungen

1.000 mm x 25 m
500 mm x 25 m

13.07.2006

Poli-Tape Klebefolien GmbH

Zeppelinstr. 17
53424 Remagen
Tel : 02642-9836-0
Fax : 02642-983637
office@poli-tape.de
www.poli-tape.de

Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungsbezogenen Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.