

# PRODUKT-INFORMATION



## TSA-INNEO heisst jetzt TRANS-ROYAL PRIMUS

Die Ein-Blatt-Lösung für helles Gewebe für ölfrei/tonerfrei Kopierer/Drucker

### Lagerung und Behandlung

Bitte lagern Sie das Papier 12 bis 24 Stunden in Ihrem Shop, bevor Sie es verwenden. Lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Platz. Entnehmen Sie es nicht dem Originalkarton, bevor Sie es verwenden wollen. Lagern Sie es nach dem Anbrechen der Packung im mitgelieferten Polybeutel, zusammen mit einem der Siliciumbeutel. Dieser verhindert eine Feuchtigkeitsaufnahme des Papiers an feuchten Tagen und entzieht dem Papier bereits vorhandene Feuchtigkeit. Dadurch verbessert sich die Kopierqualität und Stauprobleme werden vermieden.

### Kopie auf Trans-Royal Primus

1. Stellen Sie am Kopierer die Spiegelfunktion ein, so wird Ihr Transfer seitenrichtig übertragen.
2. Achten Sie auf die richtige Zuführung der beschichteten Seite. Im Zweifel ziehen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Kopierers zu Rate.

**WICHTIG:** Sollten Sie DIN A3 Papier auf DIN A4 geschnitten haben, müssen Sie entsprechend der Papierfaser die Längsseite zuerst einführen.

Wenn Sie TSA-INNEO aus dem Magazin zuführen möchten, muss das vorhandene Kopierpapier vorher entnommen werden. Vor dem Einlegen des Papiers sollte die relative Luftfeuchtigkeit ca. 50% betragen. An sehr trockenen Tagen empfiehlt sich die manuelle Zuführung.

### Übertragung von Trans-Royal Primus

1. TSA- **Trans-Royal Primus** ist vorgesehen für den Transfer auf weiße oder helle Textilien, sowohl für 100% Baumwolle wie Mischgewebe. Verwenden Sie möglichst fein gewebte sowie gekämmte Textilien. Dies gilt besonders für Sweatshirts.
2. Das beste Ergebnis erreichen Sie bei Einhaltung der vorgegebenen Werte für Zeit, Temperatur und Druck. TSA- **Trans-Royal Primus** sollte nicht mit einem Bügeleisen übertragen werden.
3. Lassen Sie Ihre Transferpresse vorheizen bis zum Erreichen der vorgeschriebenen Temperatur. Schneiden Sie unbedruckte Stellen des Transferpapiers weg. Legen Sie das Textil auf die Pressfläche und pressen Sie einmal vor, um Falten und evtl. Feuchtigkeit zu entfernen. Legen Sie nun den Transfer auf das Textil, bedruckte Seite nach unten.

### Presswerte:

Handhebelpresse*:	190 °C (390 °F),	20-25 Sekunden,	Hoher Andruck
Pneumatische Presse*:	190 °C (390 °F),	20-25 Sekunden,	5 bar, 70 psi Andruck

**Das Transferpapier nach ca. 5-7 Sekunden langsam und gleichmäßig abziehen.**

**Um die Waschbarkeit zu erhöhen empfiehlt es sich den Druck, mit einem Silikon- bzw. Backpapier abgedeckt, 10 Sekunden nachzupressen.**

\* Transferpressen zeigen nicht immer genaue Werte an.  
Bitte unternehmen Sie eigene Tests, um die besten Werte für Ihr Gerät herauszufinden.

### Waschanleitung

Vor dem Waschen das Textil von innen nach außen drehen. Empfohlen wird Maschinenwäsche bei 40°C. Kein Waschmittel mit Bleichzusatz verwenden. Trockner nur mit niedriger Temperatur einsetzen, nach dem Trocknen sofort entnehmen. Nach der Wäsche können die Farben heller erscheinen, speziell auf 100% Baumwolle. Um den Farben Ihre ursprüngliche Leuchtkraft zurückzugeben, legen Sie Backpapier auf die Bildfläche und bügeln Sie mit niedriger Temperatur.

### ACHTUNG!

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind als Empfehlungen gedacht, eine Garantie für ihre Richtigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, die Tauglichkeit der beschriebenen Produkte für einen bestimmten Einsatz festzustellen. Da wir keine Kontrolle über die spezifischen Einsatzbedingungen haben, lehnen wir jede Haftung bzgl. Einsatz und Verwendung der von uns gelieferten Produkte ab.